



CINDU DE VENEZUELA, S.A  
Somos techos y mucho más  
RIF: J-.00026092-3

# CINDUCASA

<b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>	<p><b>Pintura Cinducasa Emulsionada para Interiores Clase C.</b> Pintura emulsionada decorativa, de acabado mate, con buen cubrimiento y rendimiento, que embellece el interior de su casa, oficina, tienda o donde requiera un acabado con durabilidad y economía. Es utilizada generalmente como acabado final en superficies de concreto y mampostería. Es una excelente opción económica de calidad, con buen cubrimiento y rendimiento.</p>																																		
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4"><b>Propiedades</b></th></tr><tr><th><b>Propiedades</b></th><th><b>Unidad</b></th><th><b>Especificación</b></th><th><b>Método</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Densidad (25 °C)</td><td>Kg/galón</td><td>4,2 – 4,8</td><td>COVENIN 737</td></tr><tr><td rowspan="2">Tiempo de secado (25°C)</td><td>min</td><td>Al tacto: 30 Libre de Huella: 60</td><td rowspan="2">COVENIN 690</td></tr><tr><td>h</td><td>Repintar: 4</td></tr><tr><td>Material no volátil</td><td>%/peso</td><td>Min 30</td><td>COVENIN 1429</td></tr><tr><td>Brochabilidad</td><td>Visual</td><td>Buena</td><td>COVENIN 472</td></tr><tr><td>Acabado superficial</td><td>Adim.</td><td>Mate</td><td>INTERNO</td></tr><tr><td>Relación de Contraste</td><td>%</td><td>&gt;= 96.0</td><td>COVENIN 3258</td></tr></tbody></table>	<b>Propiedades</b>				<b>Propiedades</b>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación</b>	<b>Método</b>	Densidad (25 °C)	Kg/galón	4,2 – 4,8	COVENIN 737	Tiempo de secado (25°C)	min	Al tacto: 30 Libre de Huella: 60	COVENIN 690	h	Repintar: 4	Material no volátil	%/peso	Min 30	COVENIN 1429	Brochabilidad	Visual	Buena	COVENIN 472	Acabado superficial	Adim.	Mate	INTERNO	Relación de Contraste	%	>= 96.0	COVENIN 3258
<b>Propiedades</b>																																			
<b>Propiedades</b>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación</b>	<b>Método</b>																																
Densidad (25 °C)	Kg/galón	4,2 – 4,8	COVENIN 737																																
Tiempo de secado (25°C)	min	Al tacto: 30 Libre de Huella: 60	COVENIN 690																																
	h	Repintar: 4																																	
Material no volátil	%/peso	Min 30	COVENIN 1429																																
Brochabilidad	Visual	Buena	COVENIN 472																																
Acabado superficial	Adim.	Mate	INTERNO																																
Relación de Contraste	%	>= 96.0	COVENIN 3258																																
<b>Presentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Galón: 3,785 l</li><li>Cuñete de 4 galones: 15,14 l</li><li>Colores: Blanco, Blanco Ostra, Marfil, Turquesa, Amarillo Cálido, Verde Manzana, Aguamarina, Azul Atlántico y Coral.</li></ul>																																		
<b>Rendimiento Teórico</b> 1 mils de Espesor película seca	30-35 m <sup>2</sup> /galón.																																		

Código: ASC-RA-005  
Revisión: 02  
Fecha Revisión: 07.08.24  
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.  
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A  
Somos techos y mucho más  
RIF: J-.00026092-3

# CINDUCASA

## Recomendación de Aplicación

- Limpie a fondo la superficie a pintar.
- Remueva todo tipo de contaminación como aceite, grasa, polvo, etc. Esto garantizará una buena adherencia a la superficie.
- Las superficies previamente pintadas deben estar libres de pintura vieja suelta o desconchada.
- Permita secar la superficie antes de aplicar la pintura.
- Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola de aire.
- No requiere dilución. Aplique tal como viene.
- Mezcle bien la pintura en el envase hasta completa homogeneización, antes de usarlo.
- Se recomienda utilizar previamente Cinducolor Fondo Antialcalino.
- Utilice agua para la limpieza de los utensilios de aplicación.



Código: ASC-RA-005  
Revisión: 02  
Fecha Revisión: 07.08.24  
Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.  
RIF.: J - 00026092 - 3