



CINDU DE VENEZUELA, S.A  
Somos techos y mucho más  
RIF: J-.00026092-3

# CINDUCOLOR Esmalte Brillante

<b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>	<b>Cinducolor Esmalte Brillante para Interior y Exterior.</b> Es una pintura alquídica de acabado brillante que ofrece buena apariencia y protección a las estructuras metálicas y superficies de madera. Este tipo de esmalte alquídico proporciona acabados de excelente calidad y durabilidad. Utilizado generalmente como acabado final para superficies metálicas, mampostería y maderas. Se puede usar en ambientes tanto interiores como exteriores.			
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>Propiedades</b>			
	<b>Propiedades</b>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación</b>	<b>Método</b>
	Densidad (25 °C)	Kg/galón	3,3-3,7	COVENIN 737
	Tiempo de secado (25°C)	min	Al tacto: 40 a 60	COVENIN 690
		h	Libre de Huella: 4 Repintar: 24	
	Material no volátil	%/peso	Min 30	COVENIN 1429
	Brochabilidad	Visual	Buena	COVENIN 472
	Acabado superficial	Adim.	Brillante	INTERNO
Relación de Contraste	%	>= 97.0	COVENIN 3258	
<b>Presentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Envases Metálicos ¼ de Galón: 0,946 l</li><li>• Envase Metálico: 1 Galón: 3,785 l</li><li>• Colores: Blanco, Azul Motor, Marfil, Verde Tilo, Rojo Cereza y Negro.</li></ul>			
<b>Rendimiento Teórico</b> 1 mils de Espesor película seca	50 m <sup>2</sup> /galón.			
<b>Recomendación de Aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpie a fondo la superficie a pintar.</li><li>• Remueva todo tipo de contaminación como aceite, grasa, polvo, etc. Esto garantizará una buena adherencia a la superficie.</li></ul>			

Código: ASC-RI-002  
Revisión: 02  
Fecha Revisión: 07.08.24  
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.  
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A  
Somos techos y mucho más  
RIF: J-.00026092-3

## CINDUCOLOR Esmalte Brillante

### Recomendación de Aplicación

- Las superficies previamente pintadas deben estar libres de pintura vieja suelta o desconchada y manchas de óxido.
- Permita secar la superficie antes de aplicar la pintura.
- Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola de aire.
- No requiere dilución. Aplique tal como viene.
- Mezclar hasta completa homogeneización del producto, en el envase, antes de usarlo.
- No aplique en tiempo lluvioso.
- Utilice solvente para la limpieza de los utensilios de aplicación.
- Se recomienda previamente utilizar Cinducolor Fondo Anticorrosivo.



Código: ASC-RI-002

Revisión: 02

Fecha Revisión: 07.08.24

Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.  
RIF.: J - 00026092 - 3