

Cinducolor Esmalte Brillante para Interior y Exterior Clase A

Página: 1 de 2

Versión: 001

Revisión: 001

DESCRIPCIÓN Y USO

Es una pintura de acabado brillante que ofrece buena apariencia y protección a las estructuras. Este tipo de esmalte alquídico proporciona acabados de excelente calidad y durabilidad. Utilizado generalmente como acabado final para superficies metálicas, mampostería y maderas. Se puede usar en ambientes tanto interiores como exteriores.

ESPECIFICACIONES

Propiedades	Unidad	Especificación	Método
Viscosidad Krebs Stormer (25 °C)	KU	85-95	COVENIN 684
Densidad	Kg/galón	3.50 +/- 0.20	COVENIN 737
Contenido de Material No Volátil	%	>=30	COVENIN 680
Relación de Contraste	%	>= 97.0	COVENIN 3258
Brillo < 60°	Adim.	>= 70	COVENIN 1142
Tiempo de Secado (25 °C)	min	Al tacto: 40-60	COVENIN 690
	h	Libre de Huella: 4	
	h	Repintar :24	
Brochabilidad	Visual	Aceptable	COVENIN 472
Acabado	Adim.	Brillante	ASTM D-4449
Espesor por Película Húmedo	mils	2-3	COVENIN 765
Rendimiento Teórico (*) 1 mils de Espesor película seca	m ² /galón	40-45	COVENIN 2997

PRESENTACIÓN

- Envases Metálicos ¼ de Galón

Elaborado Por:
Coord. de Aseg de Calidad
Enyerbel Lugo

Revisado por:
Spte. Aseg. de la Calidad.
Felipe Delgado

Aprobado por:
Gerente de Operaciones
Franklin Armas

Fecha: 25/10/2021

Fecha: 25/10/2021

Fecha: 25/10/2021



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

Código: ASC-ES-209

Cinducolor Esmalte Brillante para Interior y Exterior Clase A

Página: 2 de 2

Versión: 001

Revisión: 001

	<ul style="list-style-type: none">Galón Metálico 1 Galón (3,785 L).Colores: Blanco, Negro y Gris.
ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none">Debe almacenarse en áreas abiertas, bajo techo o cerradas con adecuada ventilación, secas a temperatura ambiente.En paletas de 3 camadas de altura.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none">Limpie a fondo la superficie a aplicar.Remueva todo tipo de contaminación como aceite, grasa, polvo, etc. Esto garantizará una buena adhesión a la superficie.Permita secar la superficie antes de aplicar la pintura.Las superficies previamente pintadas deben estar libres de pintura vieja suelta o desconchada.
APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none">Condiciones de aplicación: sobre superficies limpias y secas, libre de todo contaminante.Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola de aire.
REDUCCIÓN	<ul style="list-style-type: none">No requiere. Aplique tal como viene.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none">Mezclar hasta completa homogeneización del producto, en el envase, antes de usarlo.Utilice solvente para la limpieza de los utensilios de aplicación.Después de abierto el envase, limpiar muy bien la boca del mismo y coloque la tapa cerrándolo herméticamente.Para un óptimo acabado del producto, los utensilios de aplicación deben encontrarse en buenas condiciones de uso.No aplique sobre superficies húmedas o en tiempo lluvioso.Mantener fuera del alcance de los niños.

Elaborado Por: Coord. de Aseg de Calidad Enyerbel Lugo	Revisado por: Spte. Aseg. de la Calidad. Felipe Delgado	Aprobado por: Gerente de Operaciones Franklin Armas
Fecha: 25/10/2021	Fecha: 25/10/2021	Fecha: 25/10/2021