



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

CINDUPINTA

DESCRIPCIÓN Y USO	Pintura Cindupinta Satinada para Interiores Clase B. Pintura emulsionada de acabado satinado, decorativa de calidad, con buen cubrimiento y rendimiento, que embellece el interior de su casa, oficina, tienda o donde requiera un acabado con durabilidad y belleza. Es utilizada generalmente como acabado final en superficies de concreto y mampostería, en ambientes interiores.			
ESPECIFICACIONES	Propiedades			
	Propiedades	Unidad	Especificación	Método
	Densidad (25 °C)	Kg/galón	4,0 - 4,2	COVENIN 737
	Tiempo de secado (25°C)	min	Al tacto: 30 Libre de Huella: 60	COVENIN 690
		h	Repintar: 4	
	Material no volátil	%/peso	Min 30	COVENIN 1429
	Brochabilidad	Visual	Buena	COVENIN 472
	Acabado superficial	Adim.	Satinado	INTERNO
Relación de Contraste	%	>= 96.0	COVENIN 3258	
Presentación	<ul style="list-style-type: none">Galón: 3,785 lColores: Blanco Pureza, Morado Nobleza, Azul Fantasía, Salmón Griego, Amarillo Prosperidad, Verde Sublime, Rosa Realeza, Avellana, Turquesa Sintonía, Marfil Nacarado y Gris Oscuro.			
Rendimiento Teórico 1 mils de Espesor película seca	30-35 m ² /galón.			

Código: ASC-RA-006
Revisión: 02
Fecha Revisión: 07.08.24
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

CINDUPINTA

Recomendación de Aplicación

- Limpie a fondo la superficie a pintar.
- Remueva todo tipo de contaminación como aceite, grasa, polvo, etc. Esto garantizará una buena adherencia a la superficie.
- Las superficies previamente pintadas deben estar libres de pintura vieja suelta o desconchada.
- Permita secar la superficie antes de aplicar la pintura.
- Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola de aire.
- No requiere dilución. Aplique tal como viene.
- Mezcle bien la pintura en el envase hasta completa homogeneización, antes de usarlo.
- Se recomienda utilizar previamente Cinducolor Fondo Antialcalino.
- Utilice agua para la limpieza de los utensilios de aplicación.



Código: ASC-RA-006

Revisión: 02

Fecha Revisión: 07.08.24

Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3